



注释:

1. 卷带中每个位置放置一个产品, 每卷卷带的开始端预留长度不小于160mm不使用.
2. 边放产品边用自粘胶带封口, 1个卷盘放置300个产品, 结束端留长度不小于300mm不使用, 自粘带留长度不小于100mm缠在外围.
3. 然后再卷一圈保护带, 保护带始尾端重叠约50mm, 用皱纹胶纸将其封住.
4. 每个卷盘上贴1张大康内盘标签和1张RoHS标签.
5. 每10个卷盘装入1个外箱, 共计3000PCS产品.
6. 外箱外侧需贴1张大康外箱标签和1张RoHS标签.
7. 此部品禁止使用含有《环境管理物质控制标准》所限制的物质做为材料.

300	10	3000 PCS	-- KG	-- KG
PCS/ Reel	Reel/ BOX	QUANTITY	GROSS WEIGHT	NET WEIGHT

						TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		TITLE Display Port 20P H=6.53mm CH=3.30mm,REC, STD TYPE			UNIT mm		
						X. ±0.50		ORIGINAL DATA 05-25'17			A		
						X.X ±0.30							
						X.XX ±0.20					DWN. Xinye		PART NO. SEE TABLE
						X.XXX ±0.15		CHK.		DWG. NO. C-22-D060X	SHEET 2 OF 2		
						ANGEL ±3°		APVD.					
						MATERIAL SEE NOTES							
						FINISH SEE NOTES							
A	FIRST RELEASED	N1705216	Xinye		05-25'17								
REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	DWN.	CHK.	APVD.	DATE							